

Húkačka vlakového zabezpečovača MIREL VZ1

Typ **VZ1HP, HP**

ilustračný obrázok

Húkačka vlakového zabezpečovača sa primárne používa na poskytovanie akustickej bdelostnej výzvy vlakového zabezpečovača. Pracovné frekvencie a intenzita húkačky je determinovaná akustickým pozadím na stanovišti hnacieho dráhového vozidla. Húkačka je vyhotovená ako prístroj určený na zabudovanie do pultu s fixačnými prvkami zozadu, alebo skrutkami spredu. Húkačka je uložená v celokovovej hliníkovej skrinke so svorkovnicou na zadnej stene. Húkačka môže byť použitá ako akustický indikátor v systéme vlakového zabezpečovača MIREL VZ1, ako produkt VZ1HP alebo v iných systémoch ako spolupracujúce zariadenie MIREL HP.

Fixačné komponenty sú dodávané s produktom.

Neplatí pre samostatne stojací prístroj, kedy je húkačka uchytená cez kĺb, ktorý je možno nastaviť v uhle -20° až $+130^{\circ}$. Samostatne stojaca húkačka je len v plastovom prevedení.



Verzie

Označenie	Rozmery [mm] Š x V x H	Hmotnosť [kg]	Jednotónová / Dvojtónová	Montáž
HP.PD	72x72x50	0,25	áno / áno	do pultu, fixované zozadu
HP.FD	72x100x50	0,28	áno / áno	do pultu, fixované spredu
VZ1HP.PD	72x72x50	0,25	áno / áno	do pultu, fixované zozadu
VZ1HP.FD	72x100x50	0,28	áno / áno	do pultu, fixované spredu
VZ1HP.0	109x65x61	0,15	áno / nie	samostatne stojací
VZ1HP.D	109x65x61	0,15	áno / áno	samostatne stojací

Modifikácie odporúčané do nových aplikácií

Označenie	Nominálne napájacie napätie [VDC]	Orientácia	Softvérové vybavenie	Hlasitosť
VZ1HP.xD.201	24	univerzálna	01	štandardná
VZ1HP.xD.401	48	univerzálna	01	štandardná
VZ1HP.xD.201H	24	univerzálna	01	zvýšená
VZ1HP.xD.401H	48	univerzálna	01	zvýšená
VZ1HP.xD.201N	24	univerzálna	01	znížená
VZ1HP.xD.401N	48	univerzálna	01	znížená
HP.xD.201	24	univerzálna	01	štandardná
HP.xD.401	48	univerzálna	01	štandardná
HP.xD.201H	24	univerzálna	01	zvýšená
HP.xD.401H	48	univerzálna	01	zvýšená
HP.xD.201N	24	univerzálna	01	znížená
HP.xD.401N	48	univerzálna	01	znížená

xD reprezentuje verzie PD alebo FD

Špecifikácie

Číslo	Verzia	Názov
257VZ1	110610	Technické podmienky pre vlakový zabezpečovač MIREL VZ1- sériové nasadenie
153VZ1	141119	Návod na obsluhu
154VZ1	141119	Návod na údržbu Diagnostika
222VZ1	110330	VZ1HP.0, D Rozmerový výkres
2283M	170731	PPxD Podmienky zabudovania
1122VZ1	150603	Inštaláčna príručka

Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií

Označenie	Nominálne napájacie napätie [VDC]	Orientácia	Softvérové vybavenie	Hlasitosť
VZ1HP.D.2L01	24	ľavá	01	štandardná
VZ1HP.D.2P01	24	pravá	01	štandardná
VZ1HP.D.4L01	48	ľavá	01	štandardná
VZ1HP.D.4P01	48	pravá	01	štandardná

Modifikácie s ukončenou výrobou

Označenie	Nominálne napájacie napätie [VDC]	Orientácia	Softvérové vybavenie	Hlasitosť
VZ1HP.0.2L	24	ľavá	-	štandardná
VZ1HP.0.2P	24	pravá	-	štandardná
VZ1HP.0.4L	48	ľavá	-	štandardná
VZ1HP.0.4P	48	pravá	-	štandardná
VZ1HP.P.2	24	univerzálna	-	štandardná
VZ1HP.P.4	48	univerzálna	-	štandardná