

Indikačná jednotka registračného rýchlomeru MIREL RM1

Typ RM1IN

RM1IN3 je špeciálny modul vlakového rýchlomeru MIREL RM1. Modul zobrazuje okamžitú rýchlosť HKV pomocou pseudoanalogovej stupnice aj 3 miestneho maticového LED displeja. Ďalej obsahuje dva stĺpcové LED indikátory na zobrazenie max. dovolenej rýchlosti a predvolenej rýchlosti a indikátory základných prevádzkových funkcií. Neumožňuje obsluhu zadávanie údajov. So základnou jednotkou modul komunikuje cez sériovú linku RS485. Konštrukčne je modul rozdelený na niekoľko submodulov, na zaistenie vhodného rozmiestnenia indikačných prvkov a ručičkového ukazovateľa.

Fixačné komponenty sú dodávané s produktom.

Rozmery Š x V x H: 144 x 144 x 65 mm

Hmotnosť: 0,58 kg

Napájacie napätie: 24 / 48 VDC



ilustračný obrázok

Modifikácie:

Označenie	Nominálne napájacie napätie [VDC]	Softvérové vybavenie	Maximálna indikovaná rýchlosť [Km/h]
RM1IN.0.2C05	24	05	120
RM1IN.0.2J05	24	05	190
RM1IN.0.4C05	48	05	120
RM1IN.0.4J05	48	05	190

Špecifikácie:

Číslo	Verzia	Názov
297RM1	150325	Registračný rýchlomer MIREL RM1 - Technické podmienky - sériové nasadenie
482M	160919	Box 144x144 Podmienky zabudovania

Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií:

Označenie	Nominálne napájacie napätie [VDC]	Softvérové vybavenie	Maximálna indikovaná rýchlosť [Km/h]
RM1IN.0.2C	24	03	120
RM1IN.0.2J	24	03	190
RM1IN.0.4C	48	03	120
RM1IN.0.4J	48	03	190

