

Univerzálne súčasti systému MIREL

Typ **KBD**

ilustračné obrázky

Úlohou MIREL KBD je zabezpečenie rozhrania systému MIREL a obsluhy. MIREL KBD je konštruované v dvoch verziách ako klávesnica (KL) alebo indikačná jednotka (IN). Okrem svojej základnej funkcie vykonáva MIREL KBD aj vlastnú diagnostiku.

Napájanie MIREL KBD je realizované z batériového zdroja HDV a vykonáva svoju funkciu iba v prípade privedenia napájacieho napätia. S výnimkou vykonania profylaktickej kontroly je zariadenie bezúdržbové.

Súčasťou dodávky sú fixačné prvky pre zabudovanie.



Hmotnosť: 0,5 kg

Napájacie napätie: 48 VDC

Označenie	Verzia sw	Rozsah voľby rýchlosti [km/h]	Tlačidlo „Pomalá jazda“	Tlačidlo „Súhlas“	Ovládanie Núdzovej jazdy	Indikácia trakčného systému	Počet indikátorov EPS	verzia	Rozmery Š x V x H [mm]
KBD.1.401AA	01	0 - 140	áno	nie	nie	nie	nie	KL	154 x 80 x 64
KBD.1.401AB	01	0 - 160	áno	nie	nie	nie	nie	KL	154 x 80 x 64
KBD.1.401AC	01	0 - 140	áno	áno	nie	nie	nie	KL	154 x 80 x 64
KBD.1.401AD	01	0 - 120	áno	nie	áno	nie	nie	KL	154 x 80 x 64
KBD.1.401BA	01	nie	nie	nie	nie	áno	0	IN	144 x 72 x 60
KBD.1.401BB	01	nie	nie	nie	nie	áno	1	IN	144 x 72 x 60
KBD.1.401BC	01	nie	nie	nie	nie	nie	4	IN	144 x 72 x 60

Špecifikácie:

Číslo	Verzia	Názov
1177M	090806	KBD Technická dokumentácia