

Univerzálny prenosový modul

Typ **ATM**

Univerzálny prenosový modul slúži na prepojenie systémov MIREL s komunikačným rozhraním počítača. V závislosti na modifikácii prenosového modulu a použitého voliteľného príslušenstva káblových redukcií umožňuje vyčítanie dát z archivačných modulov, konfiguráciu a diagnostiku systémov MIREL a ich spolupracujúcich zariadení.



ilustračný obrázok

Nomenklatúra



Verzie

Označenie	Rozmery Š x V x H [mm]	Napájacie napätie [VDC]	Konektor DSUB15	Použitie
3	57 x 50 x 22	5V (USB)	samec	Konfigurácia a diagnostika systémov MIREL 2 generácie
4	75 x 60 x 25	5V (USB)	samec	Konfigurácia a diagnostika systémov MIREL 2 a 3 generácie
5	-	-	samica	Konfigurácia a diagnostika systémov MIREL 2 generácie

Modifikácie

Označenie	USB	SPI	RS485	Dĺžka kábla [m]	Hmotnosť [kg]
ATM.3.0	áno	áno	nie	2	0,09
ATM.4.01A	áno	áno	áno	1.8	0,13
ATM.5.A	áno	nie	nie	1,5	0,08

Voliteľné príslušenstvo

Označenie	Popis	Použitie
ATM2SPI.0.0	Redukcia na pripojenie ku komunikačnej zbernici SPI v 25 pinovom konektore DSUB	ATM.3, ATM.4
ATM2SPI.0.1	Redukcia na pripojenie ku komunikačnej zbernici SPI v 15 pinovom konektore DSUB	ATM.3, ATM.4
KZDG.1.AA	Základná sada redukcií na pripojenie ku komunikačnej zbernici RS485 v konektoroch HUMMEL ¹⁾	ATM.4
KZDG.1.AB	Plná sada redukcií na pripojenie ku komunikačnej zbernici RS485 v konektoroch HUMMEL ¹⁾	ATM.4

¹⁾ bližšie špecifikácie použitia sú uvedené v dokumente 2521M

Špecifikácie

Číslo	Verzia	Názov
2296MAP	190812	Katalógový list MAP
2521M	180828	Diagnostika systémov MIREL

Použitie

MIREL MAP – manažér aplikácií

Modifikácie s ukončenou výrobou

Označenie	USB	SPI	RS485	Dĺžka kábla [m]	Hmotnosť [kg]	Náhrada
ATM.3.1	áno	áno	áno	2	0,09	ATM.3.0 ²⁾

²⁾ Náhrada s obmedzením

